



ZWEMBADGIDS

Alles wat je moet weten over:

- **Opstarten** van het zwembadwater
- Onderhouden van **goede waterkwaliteit**
- Het oplossen van **acute problemen**
- De meest gestelde **zwembadvragen**
- Handige **zwembadaccessoires**



HET MEEST COMPLETE ASSORTIMENT VOOR ZWEMBAD & SPA



INDEX

ZWEMBAD

De waterkwaliteit	4 - 7
Het zwembad opstarten	8 - 9
Het juiste chloorgehalte	10
Waterkwaliteit behouden	11
Troebel water?	12 - 13
Groen of vuil water?	14 - 15
Het chloorgebruik drastisch verminderen	16 - 17
Overwinteren	18 - 19
De 12 meest gestelde zwembadvragen	20 - 27

ACCESSOIRES

BSI zwembadaccessoires 28 - 29

SPA & HOTTUB

Aqua Pur voor spa & hottub 30 - 31



De waterkwaliteit

3 parameters zijn cruciaal voor een goede waterkwaliteit

1 DE pH-WAARDE (zuurtegraad)

Een te hoge of te lage pH veroorzaakt irritatie van de ogen en de huid. **De ideale pH ligt tussen 7,0 en 7,6.** Bij een te hoge pH zal ook kalk het water wazig maken. Een te lage pH is schadelijk voor de liners en voor componenten in metaal of kunststof. Leidingwater kan een te hoge pH hebben; regen- en putwater heeft vaak een te lage pH.

2 DE HARDHEID

Dit is een maat voor het gehalte aan kalk- en magnesiumverbindingen. Hoe harder het water hoe meer neerslag van kalk er komt op de wanden, in filters, installaties, ...

3 DE ALKALINITEIT

Dit is de maat voor de buffercapaciteit van water. Een voldoende hoge alkaliniteit zal de pH stabiel houden en minder laten fluctueren na gebruik, na regen, ...



TIP

Deze 3 parameters kan je meten met de BSI TEST STRIPS
50 strips voor het bepalen van pH, vrije chloor, totaal chloor, alkaliniteit en hardheid.

De vervuilers van het water

Diverse bronnen van vervuiling kunnen de waterkwaliteit beïnvloeden:

1 DE OMGEVING

SOORT VUIL	GEVOLG
bacteriën en schimmels	irritaties en infecties
stof en roet	vervuilen het water
algen	kleuren het water groen, geel of bruin
bladeren, insecten, stofmeel	vertroebelen het water

2 DE GEBRUIKERS

SOORT VUIL	GEVOLG
resten van zeep en zonnebrandolie	vertroebelen het water
speeksel, urine	



Het zwembad vullen met water

Eens het zwembad is opgezet kan je het vullen met water. Bij voorkeur vul je het zwembad met regenwater of met leidingwater. Het is belangrijk dat je een zwembad nooit vult met grondwater. Dat bevat immers meestal teveel ijzer en veroorzaakt bruine verkleuring van het water.

ZWEMBAD VULLEN MET REGENWATER

Het zwembad vullen met regenwater is de beste optie. Maar je moet met een paar zaken rekening houden. Regenwater is te zacht en heeft een te lage alkaliniteit. Met behulp van **BSI Alkalinity UP** kan je de alkaliniteit van het water op punt brengen. Regenwater is doorgaans licht zuur met een pH van 6,8. Gebruik **BSI pH UP** om de pH-waarde van het water te verhogen. Bij een juiste alkaliniteit blijft de pH van het water stabiel en vermijd je grote schommelingen van de zuurtegraad van het water (bv. na regen, ...)



ZWEMBAD VULLEN MET LEIDINGWATER

Leidingwater bevat doorgaans veel kalk en heeft dus een hoge hardheid. Hoe harder het water, hoe meer afzetting van kalk er komt op de wanden (ruwheid), in filters, installaties,... Het kalkgehalte in het water kan je eenvoudig neutraliseren met **BSI Calc Free**.

Let wel: dat doe je zowel bij het vullen van het zwembad als bij iedere bijvulling.



✓ **Start de behandeling van het water direct na het vullen.**

Direct na het vullen is het water schoon en dat moet absoluut zo blijven. Dus niet wachten met behandelen.

✓ **Let op voor overdosering.**

Beter een keer extra testen dan teveel producten in het bad!

Het zwembad opstarten

Meten is weten

Bepaal de pH-waarde met één van deze producten

1 BSI TEST STRIPS

50 strips voor het bepalen van pH, vrije chloor, totaal chloor, alkaliniteit en hardheid.



2 BSI TEST KIT

Testflesjes voor de bepaling van het pH- en chloorgehalte.



3 BSI pH-METER

Voor het meten van de pH-waarde en de temperatuur van het water.



De juiste alkaliniteit

Gebruik BSI Alkalinity Up om de alkaliniteit tot ± 100 ppm te brengen.

DOSIS PER 1.000 LITER WATER:

- ✓ Alkaliniteit met 10 ppm verhogen: 14 g **BSI Alkalinity Up** poeder toevoegen.
- ✓ Alkaliniteit met 10 ppm verlagen: 2 g pH Down poeder toevoegen en nadien met **BSI pH Up Liquid** de pH-waarde corrigeren.



De pH-waarde

De ideale pH-waarde ligt tussen 7,0 en 7,6*

- ✓ **BSI pH Up:** verhoogt de pH-waarde van uw zwembad of spa. Keuze uit vloeibaar of poedervormig product.
- ✓ **BSI pH Down:** verlaagt de pH-waarde van uw zwembad of spa. Keuze uit vloeibaar of poedervormig product.



* Bij gebruik van PoolSan cs ligt de ideale pH-waarde tussen 7,0 & 7,4



WE MAKEN HET JE MAKKELIJK MET DE BSI START SET

Een complete set met alles wat je nodig hebt om een nieuw gevuld zwembad in gebruik te nemen.



EEN KLEIN PLONSBADJE?

BSI Mini Pool is het ideale chloorvrije onderhoudsproduct voor helder en zuiver water in kleine zwem- en plonsbaden zonder filtratiesysteem. Het water behoudt gedurende 4 tot 6 dagen zijn goede kwaliteit. Geschikt tot maximum 1.000 liter water.



Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Het juiste chloorgehalte

Waarom chloor?

Chloor is een uitstekend ontsmettingsmiddel tegen bacteriën en om algen te doden. Dit gehalte moet liggen tussen 1 en 2 ppm.

1 BEPAAL HET CHLOORGEHALTE MET BSI TEST STRIPS OF TEST KIT

Zie pagina 8

2 HET CHLOORGEHALTE TUSSEN 1 EN 2 PPM HOUDEN

Maak eerst het water gebruiksklaar met **HTH Snelwerkend chloor granulaat**. Het water 1 uur laten circuleren, na 6 uur kan je zwemmen.



Vanaf de volgende dag **HTH Langwerkend chloor** gebruiken (leg de sticks in een vlotter, zie p. 28)



OM HYGIËNISCH EN HELDER WATER TE BEHOUDEN ZIJN BIJ HET OPSTARTEN VOLGENDE ZAKEN VAN BELANG:

➤ Je vult het zwembad met regen- of putwater: **BSI Cristal Clear** gebruiken om het water langer helder te houden.



➤ Je vult het zwembad met kalkrijk leidingwater: de hardheid meten met de **BSI Test Strips** en **BSI Calc Free** toepassen om kalkafzetting tegen te gaan, zelfs al heb je een waterontharder.



Waterkwaliteit behouden

Invloeden op de kwaliteit

Het water van je zwembad is nu in orde, maar een regelmatig onderhoud is nodig want de volgende factoren beïnvloeden de waterkwaliteit

- Het aantal mensen dat het bad gebruikt en de frequentie.
- De buitentemperatuur: hoge temperaturen bevorderen de ontwikkeling van bacteriën en algengroei.
- Onweersbuien veroorzaken een explosieve algengroei, zelfs op minder dan een dag. Alle zwevend vuil uit de lucht komt dan in je zwembad terecht.

DAAROM IS HET AAN TE BEVELEN

- Elke week **BSI Cristal Clear** toe te voegen om de helderheid te behouden.
- Zorg voor het juiste vrij chloorgehalte (1 - 2 ppm) voor een goede waterontsmetting. Dat kan door om de 2 weken **HTH Langwerkend chloor (sticks)**, elke week **HTH matig snelwerkend chloor (briquetten)** of om de 2 dagen **HTH Snelwerkend chloor (granulaat)** toe te voegen.



Test wekelijks het zwembadwater

Controleer het zwembadwater minstens 1 keer per week om de waarden op peil te houden. Voeg desnoods de nodige producten toe om bij te sturen. Bij voorkeur steeds op dezelfde dag het water testen.

TIP

Maak er een goede gewoonte van om elke week **BSI Cristal Clear** aan het water toe te voegen. Zo blijft het water mooi helder.



Troebel water?

Het water uitvlokken

De fijnste vuile deeltjes zijn moeilijk weg te filteren, daarom kan het water na verloop van tijd toch troebel worden. Dat kan je perfect oplossen door de vervuiling te laten "uitvlokken" met **BSI Micro Floc** of **BSI Floc Socks**. Deze producten doen de hele kleine deeltjes vuil aan elkaar klitten tot ze "vlokken" vormen, die wel door de filter tegengehouden worden.

➤ Het vloeibare **BSI Micro Floc** voeg je toe aan de ingang van de skimmer. Laat het water een uur circuleren. Nadien filter je de vlokken weg gedurende 6 à 8 uren. Leg dan de circulatiepomp stil. De fijnste vlokken zakken 's nachts naar de bodem van het zwembad. Die kan je 's morgens opzuigen met een bodemzuiger (zie ook p. 16), of weglaten langs de bodemopening, of via de functie "DRAIN" of "WASTE" op de filter.



➤ Je kan ook werken met **BSI Floc Socks**. Leg zo'n "flocculatiekousje" in de skimmer voor een continue flocculatie, waarna het "uitgevlokte" vuil door de filter wordt weggenomen. Daarna de patroonfilter uitspoelen! Hou bij een zandfilter de drukmeter in het oog. Te veel druk = vuile filter!



WIST JE DAT...

... alle noodzakelijke producten om een scheve situatie recht te zetten te vinden zijn in de speciale '**SNEL HELDER set**'?



Groen of vuil water?

Schokbehandeling

Soms kan de situatie uit de hand lopen, onder meer door:

- het terug thuiskomen na enkele weken vakantie...
- het uitbreken van een zwaar onweer...
- het heel intensief gebruiken van het zwembad zonder het water op te volgen...

Dan krijg je volgende situatie: het was even feest voor de bacteriën en de algen. Het zwembadwater is groen of vuil, eventueel is er zelfs een gladde groen-achtige aanslag op de wanden...

Tijd voor een "schokbehandeling" in 4 stappen!



In de allergerste gevallen, kan je best beginnen met een uitvlokking met **BSI Micro Flocc** en het vuile water weglaten om het groene water kwijt te raken en pas na-dien de hiernaast geschetste 4 stappen uitvoeren.



Behandel in 4 stappen

- 1 Controleer opnieuw de pH met de **BSI Test Set**, de **BSI Test Strips** of de **BSI pH-meter**. Pas de pH aan indien nodig.
- 2 Voeg een flinke dosis **HTH Snelwerkend Chloor** toe (10 g per m³ = 1000 liter) en voeg meteen ook **BSI Turbo Anti-Groen & Alg** toe.
- 3 Om de niet-filterbare fijne dode deeltjes weg te krijgen, opnieuw **BSI Micro flocc** gebruiken en zeker 10 – 12 uur filteren. Eventueel zal er zich een waas vormen op de zwembadwanden. Leg nu de circulatiepomp stil. Wrijf deze waas met een borstel af en laat dit vuil een nacht uitzakken. De daaropvolgende morgen het bezinksel opzuigen, of weglaten langs de bodemopening of via de functie "DRAIN" of "WASTE" op de filter.



- 4 Binnen de 2 dagen krijg je de situatie weer normaal, maar om lang helder water te behouden, voeg je best regelmatig **BSI Cristal Clear** toe.



TIP

Zwembadwater wordt groen door de aanwezigheid van algen. Algen zijn micro-organismen die in het water groeien en ervoor zorgen dat chemische balans niet meer optimaal is.

Turbo Anti-Groen & Alg is een algen-bestrijdingsmiddel dat de aanwezige algen in het zwembadwater doodt en voorkomt dat er nieuwe gaan groeien. Maar wist je dat je dit product ook kan gebruiken om groene aanslag te bestrijden rondom de woning?

Het chloorgebruik drastisch verminderen



Voor alle duidelijkheid, chloor is zeer doeltreffend voor het bestrijden van bacteriën en algen in zwembaden. Maar chloor werkt ook (onbedoeld) tegen organische verontreiniging. Hierdoor vermindert het 'vrij chloor gehalte' in het water waardoor er steeds weer nieuw chloor toegediend moet worden. De moraal van het verhaal: je gebruikt best andere producten tegen organische bevuilers, zodat het chloor "gespaard" wordt en zich meer kan toeleggen op het bestrijden van bacteriën.

Verminder het chloorgebruik met **50%** door het gebruik van:

1 BSI CRISTAL CLEAR

Pas je best wekelijks toe. Dit is het product bij uitstek om langdurig helder water te behouden.

2 BSI MICRO FLOC (vloeibaar) of BSI FLOC SOCKS (floculatiekousjes)

Doet fijne, niet filterbare verontreinigingen samenvlokken. Ze worden weggefilterd of zakken uit naar de bodem van het zwembad.

3 BSI OXY POOL & SPA

Nog zo'n reddende engel: dit product brengt zuurstof in het water. Dit is een chloorvrije "schokbehandeling" voor het vernietigen van organische verontreiniging. **BSI Oxy Pool & Spa** "verbrandt met zuurstof" de vervuiling zodat er geen slecht ruikende en irriterende chloamines gevormd worden. Dit product kan chloor nooit vervangen, maar het chloorverbruik vermindert wel met de helft, het gehalte actieve vrije chloor blijft langer aanwezig. **BSI Oxy Pool & Spa** is pH-neutraal, volkomen veilig voor gekleurde vinylbaden en compatibel met alle andere zwembadproducten. Tevens een ideaal product voor gebruik in spa's.



Overwinteren

De voordelen van overwinteren

- ✓ Een flinke waterbesparing
- ✓ Je moet geen vuil leeg bad reinigen
- ✓ Jouw zwembad is vlugger "zwemklaar" na de winter
- ✓ Gemakkelijk afdekken van het bad in het najaar
- ✓ De wanden van het bad blijven ondersteund: geen invallende zwembadwanden!

HET ZWEMBADWATER LATEN
OVERWINTEREN DOE JE MET ...



... BSI WINTER PROOF!



Hoe ga je te werk?

Dit moet je doen zodra de watertemperatuur onder de 15 °C zakt:

- 1 Zuig de bodem van het zwembad proper en filter 8 uur om het water helder te krijgen.
- 2 Reinig de filters met **BSI Filter Cleaner** of **BSI Sand Filter Cleaner** en plaats de filters terug.
- 3 **BSI Winter Proof** toedienen, het ideale product om het water goed te houden tot in het voorjaar. Dien ook nog eens **BSI Cristal Clear** toe. Ook nog een laatste keer **HTH Snelwerkend Chloor** toepassen.
- 4 Nadien een uur of 2 filteren en het water laten zakken tot 20 cm onder het skimmer niveau. Verwijder het water ook uit de skimmer en niet-vorstvrij opgestelde filters en leidingen.
- 5 Het water staat nu een eind onder de waterlijn, ideaal om deze te reinigen met **BSI Waterline Cleaner**.
- 6 Dek nu het bad af met een niet doorschijnend dekzeil of folie.
- 7 Gebruik een ijsvrijhouder tijdens vorstperiodes om het zwembad te beschermen tegen dichtvriezen.



DE 12 MEEST GESTELDE ZWEMBADVragen

1 Hoe bereken ik het zwembadvolume?

Het is van groot belang dat je het watervolume van je zwembad kent, zodat je de onderhoudsproducten in de juiste dosering kan toedienen. Het volume wordt uitgedrukt in m³ of in liter, waarbij 1m³ water gelijk staat aan 1.000 liter.



Breedte x lengte x gem. diepte = ... m³

(Breedte/2) x (lengte/2) x gem. diepte x 3,14 = ... m³

Straal x straal x gem. diepte x 3,14 = ... m³

ENKELE COURANTE AFMETINGEN:

ROND ZWEMBAD				RECHTHOEKIG ZWEMBAD					OVAAL ZWEMBAD				
Afmetingen		Inhoud		Afmetingen		Inhoud			Afmetingen		Inhoud		
Diameter	Hoogte	Vul-hoogte	Liter	Lengte	Breedte	Hoogte	Vul-hoogte	Liter	Lengte	Breedte	Hoogte	Vul-hoogte	Liter
366 cm	76 cm	60 cm	6309	400 cm	211 cm	81 cm	60 cm	5064	305 cm	200 cm	84 cm	65 cm	3113
396 cm	76 cm	60 cm	7386	404 cm	201 cm	100 cm	80 cm	6496	427 cm	250 cm	100 cm	80 cm	6704
457 cm	84 cm	65 cm	10657	412 cm	200 cm	122 cm	95 cm	7828	488 cm	305 cm	107 cm	85 cm	9931
457 cm	107 cm	80 cm	13116	488 cm	244 cm	122 cm	95 cm	11312	549 cm	274 cm	122 cm	95 cm	11218

2 Is het gebruik van chloor veilig?

HTH-chloorproducten zijn absoluut veilig, mits het respecteren van de juiste dosering. Chloor wordt uiteindelijk ook in ons leidingwater gebruikt, dat perfect drinkbaar is. De HTH-chloorproducten zijn van de allerhoogste zuiverheid, getest en goedgekeurd door de overheid.



3 Kan het gebruik van chloor worden beperkt?

Dat kan zeer zeker, dankzij de producten **BSI Cristal Clear**, **BSI Micro Floc** of **BSI Floc Socks** en **BSI Oxy Pool & Spa**. Lees er alles over op pagina 15 van deze folder. Het komt er gewoon op aan om de organische verontreinigingen met andere producten dan chloor te bestrijden. Zo kan het chloor zich "widen" aan zijn kerntaak, namelijk het vernietigen van algen en bacteriën.



4 Bruine roestvlekken door oxideren van metalen zwembad-onderdelen?

De zuurtegraad in jouw zwembadwater is te laag en daarom is het water zuur. Verhoog de pH met **BSI pH Up** tot die een waarde bereikt tussen 7,0 en 7,6.



5 De pH is snel te hoog of te laag, hoe krijg ik die makkelijk juist?

Dit probleem is duidelijk terug te voeren tot een te lage alkaliniteit (buffering), dat is de totale hoeveelheid aan opgeloste mineralen. Dit probleem doet zich veel voor bij gebruik van regen- of grondwater. Je kan het wel perfect oplossen met **BSI Alkalinity Up**, een product dat de alkaliniteit verhoogt. Nadien blijft de pH veel stabiel.



6 Troebel, witachtig water met ruwe zwembadranden?

Er is een sterke concentratie van kalk in het water. Regel de pH tussen 7,0 en 7,6, doorgaans zal je **BSI pH Down** nodig hebben. Nadien het water behandelen met **BSI Calc Free** en de onzuiverheden goed laten uitvlokken met **BSI Micro Floc** of **Floc Socks**. De ruwe randen kan je pas reinigen als het bad leeg is. Bij het opnieuw vullen de hardheid controleren en **BSI Calc Free** toevoegen.



7 Onaangename chloorgeur en water dat ogen en huid irriteert?

Oeps, da's een moeilijke! Je hebt te veel chloramines en een te laag gehalte aan vrij chloor. Je moet de volgende stappen uitvoeren:

- 1 Regel de pH tussen 7,0 en 7,6 met **BSI pH Up** of **BSI pH Down**.



- 2 Bepaal met de **BSI Test Strips** het totaal en het vrij chloorgehalte. Als het verschil tussen die 2 groter is dan 0,5 ppm, dan is het chloraminegehalte te hoog.
- 3 Voer eerst een behandeling uit met **BSI Oxy Pool & Spa**.
- 4 Voer daarna een schokbehandeling uit met **HTH Snelwerkend Chloor**.
- 5 Controleer na enkele uren het vrij chloorgehalte en hou het tussen 1 en 1,5 ppm (indien dit te hoog zit, een deel van het water verversen).
- 6 Zuig de neerslag op de zwembadbodem weg en filter het water dubbel zo lang als gewoonlijk.



8 Toch geïrriteerde ogen & huid maar geen chloorgeur?

Ach, je hebt te goed je best gedaan. De concentratie aan vrij chloor is te hoog. Controleer het gehalte aan vrij chloor met de **BSI Test Strips** en verminder of stop de dosering van chloor tot een gehalte wordt behaald tussen 0,6 en 1,5 ppm. Desnoods een deel van het water vervangen.



9 Het zwembadwater werd niet opgevolgd en is groen geworden?

Je hoeft het zwembad niet te laten leeglopen. Kijk even op pagina 13 van deze folder hoe je dat probleem het best oplost. Met een gerichte "schokbehandeling" zet je die scheve situatie weer recht.



10 Ik heb mijn zwembad gevuld met grondwater dat heel veel ijzer bevat. Wat doe ik tegen dat bruinachtige water?

Probeer de volgende oplossing in 4 stappen:

- 1 Zorg voor een goed geregelde pH tussen 7,0 en 7,6.
- 2 Voer een schokbehandeling uit met **HTH Snelwerkend Chloor**.
- 3 Gebruik nadien **BSI Micro Floc** of **Floc Socks**, daardoor gaan de ijzerdeeltjes neerslaan op de bodem van het bad. Daarna die deeltjes opzuigen. Zorg ervoor dat de opgezogen deeltjes niet in de filterinstallatie geraken, maar afgeleid worden naar de riolering.
- 4 Nadien controleren of de pH tussen 7,0 en 7,6 staat.



11 De pH wijzigt nauwelijks ondanks het toevoegen van BSI pH Up of pH Down. Wat nu?

Wellicht gebruik je al enkele jaren hetzelfde water. Door productresten wordt de pH-aanpassing belemmerd. Het is aangewezen 1/3 van het water te vervangen.



12 Zelfs in volle zomer vinden de kinderen het zwembadwater te koud, hoe is dit op te lossen?

Naast verwarmingsmatten of warmtepomp is er ook een makkelijke, efficiënte en energiezuinige oplossing. Dek het zwembad 's nachts af, zo hou je de warmte in het zwembadwater tijdens de frissere nachten. Bovendien vermijd je op deze manier extra organische vervuiling.



Accessoires



OPLAADBARE DRAADLOZE BODEMZUIGER

Verwijdert eenvoudig vuil en zand van de bodem en wanden. Draadloos en draagbaar
Met bijgeleverde telescopische steel



VUILZUIGERKIT

Kit met steel, aanzuigslang voor filter en koppelstukken. Past op de filtersystemen van de meeste merken



SCHEPNET

Degelijk schepnet, incl. 5 aluminium steelstukken, lengte 140 cm




ONDERHOUDSKIT

Onderhoudsset voor het reinigen en onderhouden van uw zwembad



HANDSCHUURBORSTEL



HANDSCHUURSPONS



PATROONFILTERS TYPE A, B, H, S1, 3, 6

Voor de meest courante filters



VLOTTER, MINI-VLOTTER & VLOTTER MET THERMOMETER

Drijvende plastic behuizing voor chloortabletten van 200 g (grote vlotter) / 20 g (mini vlotter)



THERMOMETER 26 CM



THERMOMETER KIDS

Kikker, goudvis, walvis of eendje



REPARATIEKIT VOOR LINER & PLONSBAD



VOETBADJE

Zorgt ervoor dat er minder vuil in het zwembad terecht komt.



TELESCOPISCHE STEEL 3 M

uitschuifbare steel voor montage op:



BODEMSCHEPNET DE LUXE



WAND- EN WATERLIJN BORSTEL



BASIS VUILZUIGER



BODEMZUIGER



DRIJVENDE SLANG



ZEOLIET FILTERSUBSTRAAT

Superieure filterresultaten!

Voordelen in vergelijking met zand:

- ▶ het chloorverbruik vermindert met 50 %
- ▶ kleinere vuildeeltjes worden gefilterd
- ▶ het water wordt duidelijk helderder
- ▶ er is minder chloorgeur en oogirritatie
- ▶ 50 % minder back-washen
- ▶ volume 15 kg Zeoliet Super = volume 30 kg zand

Aqua Pur voor spa & hottub

Enkele specifiek ontwikkelde producten

Voor spa- en hottubwater kan je ook de BSI-zwembadproducten gebruiken. BSI ontwikkelde echter ook nog enkele aanvullende producten voor het gebruik en onderhoud van spa & hottub.

AQUA PUR START KIT

Complete set om een nieuw gevulde spa in gebruik te nemen

- Bevat: 2 x 1l BSI Aqua Pur 5 in 1, 1 kg HTH chloorbriquetten 7 g, 1 l BSI pH Down, 1 BSI pH + Cl Test Kit, 250 ml BSI essentiële olie, 1 gebruiksaanwijzing



BSI AQUA PUR 5 IN 1

Zorgt voor kraakhelder en zacht water

- ✓ Voorkomt kalkafzetting, slijm aan randen en bacterie-ophopingen
- ✓ Voorkomt schommelingen
- ✓ Helpt de filter het vuil tegen te houden waardoor het chloorgebruik met 50 % vermindert

Dosering: telkens bij vullen vers water 250 ml, dan 2-wekelijks 100 ml (daags na toepassing de filter mooi uitspoelen)



BSI AQUA PUR SCHUIMVERWIJDERAAR

Verhindert schuimvorming

ASSORTIMENT BSI ESSENTIËLE OLIËN

Essentiële oliën hebben een sterke geur en bewezen therapeutisch nut bij lichte aandoeningen zoals verkoudheden en hoofdpijn. Dankzij het ontspannende effect verzekeren ze een goede nachtrust.

Verkrijgbaar in volgende geuren:

- ✓ Lavendel
- ✓ Eucalyptus
- ✓ IJsmunt
- ✓ Rozentuin
- ✓ Appelbloesem
- ✓ Heidebloem





- ➔ Handig tuin- en zwembadadvies:
op maat én op het juiste moment
- ➔ Tips en tricks voor de beste resultaten
- ➔ Hoe tuin- en zwembadproblemen voorkomen?
- ➔ Interessante aanbiedingen

HET HELE JAAR TUINTIPS EN PROMOTIES?



Dat kan! Surf naar
bsi-products.com/nl_nl/registreer
en registreer u meteen.
Geniet van leuke voordelen!

WACHT NIET EN REGISTREER METEEN!

Voor een
BSI-verdeler in
uw buurt, kijk op
www.bsi-products.com



Bio Services International

Jagershoek 13, B - 8570 Vichte – België
tel.: 056 77 24 34 - fax: 056 77 24 35
info@bsi-products.com
www.bsi-products.com - www.bsi-pool.com

BSIfoPoolNL_600044
Ref. 600044



5